

PRIMA CONCESSIONE 12 Settembre 1989 prot. Regionale n° 464633
Disciplinare n° 14011 del 31 Ottobre 1989

SECONDA CONCESSIONE in variante alla prima rilasciata
il 29 Settembre 1995 prot. Regione Lombardia n° 03077

IL N.B.I. ZANCAVITA' E' DA REALIZZARE PER TUTTO LO SCOSCIO CENTRALE E SULLE DUE FILE IN BASSO DEL RIVESTIMENTO DELLE ALTRE SUPERFICI

COME ESEGUIRE IL RIVESTIMENTO ZANCAVITA' :

- pulizia della superficie da rivestire con idropulitrice;
- formatura e posati in opera di matita di allungamento formata da sabbia di fiume e 4,00 kg di cemento per ogni mc di imposta, nello spessore di almeno 5cm;
- nello spessore della matita formatura e posati in opera di un foglio di rete elettrosaldata Ø 3 mm/m ovrenite modello 20x20 cm;
- formatura e posati in opera di pietre dure (granito e/o porfido) in corredi ovreni spessore minimo di 25 cm e dimensione minimo in pianta di 30 cm.

Questi corredi di pietra dovranno essere preventivamente forati con loro ovrenite diametro minimo di 30 mm, e messi in opera ad opus incertum.

Foratura delle solite strutture in corrispondenza della fori pre eseguiti nei corredi di pietra con fori Ø 30 mm e per le profondità minimo nella solita struttura in c.a. di almeno 40cm.

- pulizia del foro con olio compresso e riempimento dello stesso con matita di emenco ovrenite capacità leggermente espansiva. La quantità di matita di emenco da versare nel foro, primo dell'insediamento dello spezzone di ferro, dovrà essere tale che all'insediamento dello spezzone fuoriesca a rifiuto in superficie;
- inserimento dello spezzone Ø 20 mm nel foro riempito di matita di emenco e sua immersione a pressione fino in fondo o fuori;
- riempimento e sigillatura delle fughie fra la pietra con matita di sabbia ed emenco in modo da assicurare il non suo deterioramento.

N.B.I LA ZANCATURA E' DA REALIZZARE PER TUTTO LO SCIVOLO CENTRALE E SULLE DUE FILE IN BASSO DEL RIVESTIMENTO DELLE ALTRE SUPERFICI

- pulizia della superficie da rivestire con idrorepellente;
- fornitura e posa in opera di moduli di idroallumino fornito da società di fume e 4.000 cc di cemento per ogni mc. di impianto, nello spessore di almeno 5cm;
- nello spessore della malta fornita e posa in opera di un foglio di rete elettrosaldata Ø 5 mm/mm avente modulo 20x20 cm fissato ai tirafondi;
- fornitura e posa in opera di pletto duro (granito e/o porfido) in corici aventi spessore minimo di 25 cm e dimensione minima in pianta di 30 cm.

