

Procedura negoziata per la fornitura di spazzatrice stradale Meccanico – Aspirante.

REQUISITI TECNICI DELLA PROPOSTA

Qualora alcune caratteristiche derogassero alle specifiche minime indicate nell'allegato modello, devono essere evidenziate le motivazioni di tali deroghe dimostrando che la soluzione proposta è tecnicamente migliorativa o comunque equivalente rispetto a quella richiesta;

MOTORE – MECCANICA - TELAIO

REQUISITO	REQUISITO E PRESTAZIONI MINIME DELL'AUTOMEZZO NON DEROGABILI	REQUISITO PROPOSTI
Marca e tipo motore		
Cilindrata (CC)		
Potenza Max (Kw)	Maggiore o uguale a 70Kw	
Alimentazione	Gasolio	
Emissioni	Euro 6 o superiore	
Lato Guida	Destra	
Impianto sterzante	Sovrassistito idraulicamente o due ruote sterzanti	
trasmissione	Idrostatica	
freni	Anteriori o posteriori a tamburo	
Freno di stazionamento	SI	
Telaio	Struttura in acciaio	
Velocità di trasferimento omologata	Uguale o maggiore di 40 Km/h	
Pendenza superabile	Uguale o maggiore di 20%	
Portata utile netta	Maggiore o uguale a 2.000 Kg (con terza spazzola montata)	
Dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva	Conformi alle norme - almeno 2 fari giallo arancini rotanti omologati su cabina posti anteriormente e posteriormente	
Avvisatore di retromarcia	Ad inserimento retromarcia attivazione automatica di segnalatore acustico e visivo	
Dimensioni	Larghezza non superiore a mt. 2,20 Altezza non superiore a mt. 2,90	

La Ditta



CABINA DI GUIDA

REQUISITO	REQUISITO E PRESTAZIONI MINIME DELL'AUTOMEZZO NON DEROGABILI	REQUISITO PROPOSTI
Montata su supporti antivibranti	SI	
Chiusura	Ermetica per impedire ingresso di polveri	
Aria condizionata	SI, con filtraggio polveri	
Sedili	N° 2 ammortizzati e regolabili	
Vetratura	Ampia, fino a pavimento per consentire visione diretta delle spazzole	
Specchi retrovisori	Ampi ed in grado di consentire buona visione della zona retrostante	

ALLESTIMENTO CASSONE CONTENITORE RIFIUTI

REQUISITO	REQUISITO E PRESTAZIONI MINIME DELL'AUTOMEZZO NON DEROGABILI	REQUISITO PROPOSTI
Capacità netta	Maggiore o uguale a 3,3 MC	
Realizzato a tenuta stagna	SI	
Materiale	Acciaio Inox (minimo)	
Sportello di ispezione	SI, utilizzabile anche per caricamento di frazioni ingombranti	
Altezza dello scarico	Non inferiore a 1500 mm dal piano stradale	
Puntoni di sicurezza	SI, come da norma per garantire la stabilità in fase di sollevamento	
Impianto di sollevamento cassone	Cilindri con valvole di sicurezza	

La Ditta



SISTEMA DI RACCOLTA MECCANICO / ASPIRANTE

REQUISITO	REQUISITO E PRESTAZIONI MINIME DELL'AUTOMEZZO NON DEROGABILI	REQUISITO PROPOSTI
Sistema di raccolta Meccanico	Con elevatore a cinghie	
Sistema di raccolta Aspirante	Aspirante per depressione	
Filtrazione PM 10	Con attestazione rilasciata da DNV e TUV	


SPAZZOLE

REQUISITO	REQUISITO E PRESTAZIONI MINIME DELL'AUTOMEZZO NON DEROGABILI	REQUISITO PROPOSTI
Spazzola centrale	Pista di pulizia minimo mm. 1.200	
Spazzole laterali	Pista di pulizia minimo mm. 2.000	
Terza spazzola frontale brandeggiante	Pista di pulizia minima mm 2700	
Velocità di rotazione e inclinazione	regolabili	

IMPIANTO ABBATTIMENTO POLVERI

REQUISITO	REQUISITO E PRESTAZIONI MINIME DELL'AUTOMEZZO NON DEROGABILI	REQUISITO PROPOSTI
Serbatoio acqua - materiale	Resistente alla corrosione – (dichiarare materiale)	
Serbatoio acqua - volume	Uguale o maggiore di 500 litri	
Ugelli nebulizzatori	Disposti sulle tre spazzole e sulla bocca di aspirazione	
Segnalazione livello acqua	Su spia in cabina	

La Ditta _____



SISTEMA DI CONTROLLO IN CONTINUO

REQUISITO	REQUISITO E PRESTAZIONI MINIME DELL'AUTOMEZZO NON DEROGABILI	REQUISITO PROPOSTI
Controllo parametri	Controllo in continuo dei parametri fondamentali per la marcia e la fase di lavoro della spazzatrice, con attivazione in automatico dei necessari preesidi a garanzia dell'incolumità degli addetti e dei terzi e dell'integrità della macchina e dell'ambiente esterno.	
Strumentazione in cabina	Deve consentire di rilevare e/o segnalare: Velocità di avanzamento, ore di funzionamento, ore di spazzamento, Km percorsi, Km spazzati, spia ribaltamento contenitore rifiuti, spia freno a mano inserito, spia mancanza acqua abbattimento polveri, cicalino retromarcia inserita. Presenza di monitor della telecamera di ripresa della zona posteriore.	

La Ditta

