



COMUNE DI PISOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA
Viale Vallecamonica, 2 25055 Pisogne
Tel. 0364/883011 - Fax: 0364/8830240
C.F. - P.IVA : 00377510177
pec: protocollo@pec.comune.pisogne.bs.it
E- mail: info@comune.pisogne.bs.it
sito internet <http://www.comune.pisogne.bs.it>



PROGETTO ESECUTIVO
**“LAVORI DI ASFALTATURA DELLE STRADE
COMUNALI”**
ACCORDO QUADRO PERIODO: 2025-2027
EVENTUALE PROROGA 2028

CUP: D57H25001350007
CIG:

ELABORATO 03

ELENCO PREZZI UNITARI

UFFICIO TECNICO
COMUNALE

ELENCO PREZZI UNITARI - (PREZZ. REGIONALE EDIZIONE 2025.2) “LAVORI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI” ACCORDO QUADRO PERIODO: 2025-2027 EVENTUALE PROROGA 2028 CUP: D57H25001350007 CIG:		
Num. Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		unitario
LOM252.OC.ITA.Mc1 6.D1201.J0009.0750 .-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: sede stradale. LAVORO: Scarifica. Incluso: pulizia; movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: con fresatura a freddo; per spessore [cm] ≤ 6.	3,44 €
	SOMMANO m2	
LOM252.OC.ITA.Pa0 4.D0901.J0009.0250 .a	OPERA: Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede stradale; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	13,12 €
	SOMMANO m2	
LOM252.OC.ITA.Pa0 4.D0901.J0009.0250 .b	OPERA: Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede stradale; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.	19,95 €
	SOMMANO m2	
LOM252.OC.ITA.Pa0 4.D1201.J0009.0785 .a	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione.	9,16 €
	SOMMANO m2	
LOM252.OC.ITA.Pa0 4.D1201.J0009.0785 .b	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione.	11,84 €
	SOMMANO m2	
LOM252.OC.EEA.Pa0 2.D9715.Sb031.0000 .-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: piano di posa con idonea malta anche a presa rapida.	236,61 €
	SOMMANO cadauno	
LOM252.OC.EEA.Pa4 2.D4202.Da040.000 5.-	OPERA: Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; funzione: rifrangente antisdrucchiolevole; impiego: strade. LAVORO: Realizzazione. Escluso: pulizia zone di impianto. SPECIFICHE TECNICHE: stesura di pittura spartitraffico premiscelata nei colori previsti dal Regolamento di attuazione del Codice Stradale.	6,86 €
	SOMMANO m2	